


BALUSTRADĂ DIN STICLĂ PRINDERE INFERIOARĂ - Cod. 8558

Balustradă din sticlă cu prindere inferioară / pardoseală

Testate la încercări conform normelor UNE 85237:1991, UNE 85.238:1991 și UNE 85240:1990, cerințe stabilite în Eurocod 1 conform EN 1991-1-1:2003 /AC:2010

Rezistă la o încărcare de 1,0 kN/m aplicat la 1,1 metri din partea sa inferioară, devenind optimă pentru utilizare în zonele A, B, C1, C2, C3, C4 și E conform Eurocod 1.

Sistemul poate fi prevăzut cu canal preluare apă




STICLA				
COMPOZITII				TIP
10- 1.52 -10	10- 1.14 -10	10- 0.76 -10	10- 0.38 -10	LAMINAT
8- 1.52 -8	8- 1.14 -8	8- 0.76 -8	8- 0.38 -8	
6- 1.52 -6	6- 1.14 -6	6- 0.76 -6	6- 0.38 -6	

BALUSTRADĂ DIN STICLĂ PRINDERE LATERALĂ - Cod. 8567

Balustradă din sticlă cu prindere laterală

Testate la încercări conform normelor UNE 85237:1991, UNE 85.238:1991 și UNE 85240:1990, cerințe stabilite în Eurocod 1 conform EN 1991-1-1:2003 /AC:2010

Rezistă la o încărcare de 1,0 kN/m aplicat la 1,1 metri din partea sa inferioară, devenind optimă pentru utilizare în zonele A, B, C1, C2, C3, C4 și E conform Eurocod 1.



STICLA				
COMPOZITII				TIP
10- 1.52 -10	10- 1.14 -10	10- 0.76 -10	10- 0.38 -10	LAMINAT
8- 1.52 -8	8- 1.14 -8	8- 0.76 -8	8- 0.38 -8	
6- 1.52 -6	6- 1.14 -6	6- 0.76 -6	6- 0.38 -6	

BALUSTRADĂ DIN STICLĂ PRINDERE INFERIOARĂ - Cod. 8556

Balustradă din sticlă cu prindere inferioară - Se poate monta la limita betonului/materialului

Testate la încercări conform normelor UNE 85237:1991, UNE 85.238:1991 și UNE 85240:1990, cerințe stabilite în Eurocod 1 conform EN 1991-1-1:2003 /AC:2010

Rezistă la o încărcare de 1,0 kN/m aplicat la 1,1 metri din partea sa inferioară, devenind optimă pentru utilizare în zonele A, B, C1, C2, C3, C4 și E conform Eurocod 1.

STICLA				
COMPOZITII				TIP
10- 1.52 -10	10- 1.14 -10	10- 0.76 -10	10- 0.38 -10	LAMINAT
8- 1.52 -8	8- 1.14 -8	8- 0.76 -8	8- 0.38 -8	
6- 1.52 -6	6- 1.14 -6	6- 0.76 -6	6- 0.38 -6	

Toate tipurile de balustradă pot fi prevăzute cu mână curentă sub forma de "U", adaptate pentru fiecare grosime de sticlă

